


Mūro blokai ARKO – „Tvirčiausios sienos jaukiems namams!“

 Mūro blokai M	Pavadinimas	Gaminių naudojimas
 M12	ARKO M12 (340x198x120)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertvarinės sienos tarp kambarių ir kitų patalpų; • Savilaikės pastatų sienos.
 M15	ARKO M15 (340x198x150)	<ul style="list-style-type: none"> • vienaaukščių ūkinių pastatų sienos. • vienaaukščių namų su mansarda sienos, kai perdanga yra monolitinio gelžbetonio. • savilaikės pastatų sienos.
 M18	ARKO M18 (340x198x180)	<ul style="list-style-type: none"> • dviejų - trijų aukštų individualių namų, kotedžų sienos. • pramoninių ir daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos.
 M24	ARKO M24 (340x198x240)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos; ▪ Pramoninių pastatų sienos; ▪ Vienaukščių namų vidinės laikančiosios sienos, kai ant jos remiasi dvi perdengimo plokštės; ▪ Sienos tarp butų ir laiptinių.
 SP	Silikatinė plyta (250x88x120)	<ul style="list-style-type: none"> • Vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai; • Pramoninei statybai; • Vidinėms pertvaroms; • Laikančioms sienoms.
 ARKO S	PLYTA ARKO S (250x88x120)	<ul style="list-style-type: none"> • Vidaus ir išorės laikančiosios pastatų sienos; • Kolonos.

Prekės nuotrauka	Pavadinimas	Gaminių naudojimas
	Šamotinė plyta	<ul style="list-style-type: none"> • Plytos, pagamintos iš ugniai atsparaus molio, skirtos mūriui, kur reikalingas didelis atsparumas aukštai temperatūrai. • Atsparumas ugniai - ne mažiau +1690 C. • Darbinė temperatūra - +1300 C. • Matmenys, mm - 230 x 114 x 65.