

	Pavadinimas	Aprašymas
	Stiklo vata URSA DF45	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 1250 x 7000 mm; • Storis: 50,100 mm • Šilumos laidumo koeficientas: 0,045 W/mk • Ruloninė; • Universali šilumos ir garso izoliacija visoms pastato konstrukcijoms, kai izoliacija neveikiama apkrovų.
	Stiklo vata URSA Norplatte 37	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 1200 x 570 mm; • Storis: 50, 100 mm • Šilumos laidumo koeficientas: 0,037 W/mk • Plokštė; • Universali šilumos ir garso izoliacija visoms pastato konstrukcijoms, kai izoliacija neveikiama apkrovų.
	Pavadinimas	Aprašymas
	Akmens vata PAROC extra	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 565 x 1220 mm; • Storis: 50, 100 mm; • Plokštė; • Šilumos laidumo koeficientas: 0,036 W/mk • Universali šilumos, garso, apsaugos izoliacija visoms pastato konstrukcijoms, kai izoliacija neveikiama apkrovų.
	Pavadinimas	Aprašymas
	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 1235 x 585 mm; • Storis: 20, 30, 50, 100 mm; • Plokštė; • Naudojimas - nuo grindų, stogo ir sienų iki papildomos šilumos izoliacijos įrengimo.