









MITTO	Prekės pavadinimas	Techninės charakteristikos
	Rankinis gipsinis tinkas MITTO A100 (30 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Vienasluoksnis vidaus patalpų tinkas naudojamas vidaus sienoms ir luboms tinkuoti rankiniu būdu. Suformuoja labai gerą pagrindą keraminėms dangoms, dekoratyviniam tinkui, išlyginamajam glaistui, dažymui ar tapetų klijavimui. Vidutinis tinko sluoksnio storis – 8 mm. Optimali tinko apdorojimo trukmė – apie 120 min.
	Mašininis gipsinis tinkas MITTO A110 (30 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Gipsinis mišinys skirtas tinkuoti visas vidaus patalpas mašininio būdu. Suformuoja labai gerą pagrindą keraminėms dangoms, dekoratyviniam tinkui, išlyginamajam glaistui, dažymui ar tapetų klijavimui. Ypač tinka naudoti ant šiurkščių, kietų, išdžiūvusių pagrindų. Vidutinis tinko sluoksnio storis – 8 mm. Optimali tinko apdorojimo trukmė – apie 220 min.
	Gipso glaistas MITTO A200 (25 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Gipsiniu glaistu MITTO A200 rankiniu būdu su armavimo juosta glaistomos gipso kartono plokščių ir kitų gipso elementų sandūros, jis naudojamas ir kaip pagrindas, ant kurio galima naudoti išlyginamąjį glaistą ir nedideliams sienų ar lubų arba gipso kartono plokščių defektams užtaisyti. Skirtas pastatų vidaus darbams. Paruoštą mišinį rekomenduojama sunaudoti per 1 val
	Elastingas gipso glaistas MITTO A210 (25 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Universalios paskirties specialus siūlių glaistas naudojamas gipso kartono plokščių sandūroms glaistyti rankiniu būdu, kai nenaudojama armavimo juosta. Skirtas pastatų vidaus darbams. Paruoštą mišinį rekomenduojama sunaudoti per 1 val.
	Gipso klijai MITO A300 (30kg)	<ul style="list-style-type: none"> Klijuojamasis gipso mišinys su specialiais priedais. Naudojamas gipso kartono plokštėms, jungtinėms gipso plokštėms izoliacinėms medžiagoms ant sienų pastatų viduje klijuoti. Paruoštą mišinį rekomenduojama sunaudoti per 30 min.

KITI MIŠINIAI

Prekės nuotrauka	Prekės pavadinimas	Techninės charakteristikos
	Taruotas cementas CEM II/A-L 42,5N, 40 kg	<ul style="list-style-type: none"> Taruotas cementas II- 42-5n skirtas lauko ir vidaus darbams, atitinkantis LST EN 197-1:2001 reikalavimus. Naudojamas mūro ir tinkavimo darbams, paviršių ir perdenginių betonavimui, gelžbetonio gaminiams.
	Gesintos kalkės, 25 kg	<ul style="list-style-type: none"> Rišamoji medžiaga, naudojama lauko ir vidaus mūro, tinkavimo, betonavimo darbų skiedinių gamybai. Hidruotos kalkės daro tinkus ir skiedinius atsparius pelėsiniams grybeliams. Jos taip pat sudaro laidumą garams, o tai turi teigiamas įtakos patalpų mikroklimatui.
	Šamotinis mišinys ZSZ 1/ III, 25 kg	<ul style="list-style-type: none"> Šamotinis mišinys yra skirtas lauko ir vidaus šildymo įtaisuose naudojamiems šamotiniams gaminiams jungti. Sumaišytą mišinį rekomenduojama sunaudoti greičiau nei per 3 val. Prieš užkuriant sumūrytus šildymo įtaisus rekomenduojama natūraliai išdžiovinti.