














PVC PROFILIAI















Prekės nuotrauka	Prekės pavadinimas	Aprašymas
	Profilis su armuojančiu tinkleliu 145g/m ² , (geltonas)	Matmenys: 100 x 150 mm, 2,5 m Pakuotėje 50 vnt.
	Popalanguis profilis	Matmenys: 2400 mm (ilgis), Plotis : 6,9 mm Pakuotėje 30 vnt.
	Popalanguis profilis su geltonu armuojančiu tinkleliu 145g/m ²	Matmenys: 2400 mm (ilgis), Plotis : 6,9 mm Pakuotėje 50 vnt.
	PVC nulašėjimo profilis su armuojančiu tinkleliu, 145g/m ²	Ilgis: 2,5 m Pakuotėje 20 vnt.
	COKOLINIAI ALIUMINIO PROFILIAI	Matmenys: 0,6 x 50 x 2000 mm 0,7 x 100 x 2000 mm 0,7 x 120 x 2000 mm 1,0 x 150 x 2000 mm






SIENŲ IR LUBŲ PROFILIAI

	Perimetrinis profilis UD 30	Matmenys: 27 x 28 x 0,5 mm Ilgis: 3,0 m, 4,0 m Tvirtinami kaip perimetriniai profiliai prie esamų konstrukcinių elementų (sienų, grindų, lubų).
	Pagrindinis profilis CD 60	Matmenys: 60 x 27 x 0,5 mm Ilgis: 2,6 m, 3,0 m, 4,0 m Naudojami kabamųjų lubų konstrukcijose bei sienų apdailai.
	Profilis CW 50	Matmenys: 48,8 x 50 x 0,5 mm Ilgis: 2,6 m, 3,0 m, 4,0 m Naudojami pertvarinėse konstrukcijose, sienų bei lubų sistemose.
	Profilis CW 75	Matmenys: 73,8 x 50 x 0,5 mm Ilgis: 2,6 m, 3,0 m, 4,0 m Naudojami pertvarinėse konstrukcijose, sienų aptaiso bei lubų sistemose.
	Profilis CW 100	Matmenys: 98,8 x 50 x 0,5 mm Ilgis: 2,6 m, 3,0 m, 4,0 m Naudojami pertvarinėse konstrukcijose, sienų aptaiso bei lubų sistemose.
	Profilis UW 50	Matmenys: 50 x 37 x 0,5 mm Ilgis: 3,0 m, 4,0 m Tvirtinami kaip primetriniai profiliai prie esamų konstrukcinių elementų (sienų, grindų, lubų).
	Profilis UW 75	Matmenys: 75 x 37 x 0,5 mm Ilgis: 3,0 m, 4,0 m Tvirtinami kaip primetriniai profiliai prie esamų konstrukcinių elementų (sienų, grindų, lubų).

	<p>Profilis UW 100, 100x37x0,5 mm, 3,0 / 4,0 m</p>	<p>Matmenys: 100 x 37 x 0,5 mm Ilgis: 3,0 m, 4,0 m Tvirtinami kaip primetriniai profiliai prie esamų konstrukcinių elementų (sienų, grindų, lubų).</p>
---	--	--

PROFILIŲ JUNGIMO DETALĖS

	<p>CD-01 Išilginis CD profilio sujungimo elementas</p>	<p>Gipso kartono sistemos profilio išilginė jungtis. Pakuotėje 50 vnt.</p>
	<p>CD-05 Pakaba su atleidžiamuoju elementu, apvali</p>	<p>Gipso kartono sistemos pakaba su atleidžiamu elementu. Pakuotėje 100 vnt.</p>
	<p>CD-09 Kryžminė jungtis 60x60</p>	<p>Gipso kartono sistemos kryžminė jungtis. Pakuotėje 200 vnt.</p>
	<p>CD-11 Skersinis CD profilio sujungimo elementas</p>	<p>Gipso kartono sistemos CD profilio skersinis sujungimo elementas. Pakuotėje 100 vnt.</p>
	<p>CD-12 Tvirtinimo elementas ES</p>	<p>Matmenys: 60 x 75 mm Pakuotėje 100 vnt.</p>
	<p>CD-14 Tvirtinimo elementas ES</p>	<p>Matmenys: 60 x 125 mm Pakuotėje 100 vnt.</p>
	<p>CD-15 Skersinis CD profilio sujungimo elementas (krabas)</p>	<p>Igalina keturių lubinių profilių sujungimą viename lygyje. Užtikrina didesnį karkaso standumą. Pakuotėje 24 vnt.</p>
	<p>Pakaba pastoginė</p>	<p>Naudojamas gipso - kartoninių lubų įrengimui palėpėse. Jo naudojimas leidžia sumontuoti pasvirusias lubas. Laikiklį galima tvirtinti tiesiogiai prie gegnių. Pakuotėje 100 vnt.</p>
	<p>Jungiamoji spyruoklė 2 strypams</p>	<p>Pakuotėje 150 vnt.</p>
	<p>Jungiamasis strypas</p>	<p>Gipso kartono sistemos strypas. Ilgis: 150 mm, 250 mm, 350 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1250 mm. Pakuotėje 50 vnt.</p>
	<p>Tinkavimo profilis W-6</p>	<p>Ilgis: 2,5 m; 2,6 m; 3,0 m.</p>
	<p>Tinkavimo profilis W-10</p>	<p>Ilgis: 2,5 m; 2,6 m; 3,0 m.</p>
	<p>Perforuotas aliuminio kampas</p>	<p>Matmenys: 23 x 23 mm Ilgis: 2,0 m; 2,5 m; 2,6 m; 3,0 m.</p>
	<p>Tinkavimo kampas su tinkleliu, ECO</p>	<p>Matmenys: 34 x 34 mm Ilgis: 3,0 m; 2,6 m,</p>

	Aluminiinis kampas	Matmenys: 25 x 13 mm Ilgis: 2,5 m; 3,0 m.
	Tiesioginio tvirtinimo profilis OMEGA	Matmenys: 15 x 46 x 3000 mm
	Profilis staktoms UA-50	Naudojami durų staktoms ir sanitarinės zonos traversoms tvirtinti. Ilgis: 3,0 m
	Profilis staktoms UA-75	Naudojami durų staktoms ir sanitarinės zonos traversoms tvirtinti. Ilgis: 3,0 m
	Profilis staktoms UA-100	Naudojami durų staktoms ir sanitarinės zonos traversoms tvirtinti. Ilgis: 3,0 m